

## ジョイントシートガスケット

ジョイントシートは有機および無機質の繊維にゴムバインダーと少量の充填材を混和し圧延加硫したシート状ガスケット材です。



バルカー製品番号 6500

製品名 一般用ノンアスジョイントシート

特長1 水・油といった一般ユーティリティラインの配管フランジ、各種産業機器用の汎用ガスケットとして適しています。

特長2 水道用器具に対する適性は、JIS S 3200--。

特長3 石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部

適用流体	水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など
不適な流体	強酸、強アルカリ、各種溶剤、可燃性・支燃性・毒性ガスなど
用途	石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
主成分	NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材
色調/印刷	ブルー / ブラック

### 使用可能範囲

### 製作寸法

### 設計基準

### 流体別使用可能範囲

### ジョイントシートの圧縮復元特性

### 物性値比較

### 設計および使用時の注意事項

浸透漏洩防止対策

FAQ

バルカーハンドブック技術編

バルカーハンドブック寸法編