

“スコッチ”印 ポリエステルテープ No.859 / No.859T

1. 概要: 厚さ 0.038mm のポリエステルフィルムにゴム系粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。No.859 は黄色、No.859T は透明です。

2. 物理的特性:

JIS法

項目	単位	数値
テープ厚	mm	0.110
引張強度	N/cm	66.7 (約17 kgf/25mm)
伸び	%	120
接着力	N/cm	19.60 (約5000 gf/25mm*)
接着力(対ポリエチレン)	N/cm	11.76 (約3000 gf/25mm)

*アンカー破壊

※ データは平均値であり、規格値ではありません。

3. 特長: ・初期接着力が非常に優れています。

・ポリエチレン・ポリプロピレン等のポリオレフィン系被着体に対して、良好な接着剤を発揮します。

4. 用途: ・シール

・固定・仮固定
・他

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

●<3M>は、3M社の商標です。



住友スリーエム株式会社
テープ・接着剤製品事業部

〒158-8583
東京都世田谷区玉川台2-33-1
<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2009. All rights reserved

IND-DS-

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-511

ナビダイヤル® 市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)

カタログ・サンプルのご請求はファックスで

0120-282-369